



# Краска для бетона Mixon Beton

Алкидная краска, обеспечивающая надежную защиту бетонного пола и значительно продлевающая срок его эксплуатации. Краска специально разработана для защиты от воздействия механических и химических нагрузок, масел, бензина, воды, устойчива к температурным перепадам.

## Сфера применения

Краска рекомендуется для бетонных полов, складских и торговых помещений, производственных цехов, ангаров, гаражей, парковок и любых других объектов, где требуется долговечный пол с высокими эксплуатационными характеристиками без специальных требований по уходу. Краска для бетона обладает устойчивостью к действию мощных средств и атмосферных осадков.

## Подготовка поверхности


Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, пятен грязи и масла.

## Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или пневматическим распылителем в 1-2 слоя. При необходимости можно разбавлять нитроцеллюлозными разбавителями (10-20%). Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не выше 20°C. При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение.


## Условия и время хранения

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Степень глянца  30

Мат

Глянец

Использование	 
Связующее вещество	Алкид
Сухой остаток	40 %
Плотность	1,35 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	30-90 минут 
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 30 минут 
Расход	4-5 м <sup>2</sup> /л
Разбавитель	Mixon R-647 Mixon Сольвент
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Mixon R-647
Хранение	3 года t > 0°C
Упаковка	0,75 л, 3,7 кг, 25 кг