



## Краска для оцинкованных поверхностей Mixon Fortiks

Акриловая водорастворимая грунтовка для защитной и декоративной окраски стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей внутри и снаружи помещения. Обладает высокой укрывистостью, устойчива к воде и атмосферным воздействиям. Краска удобна в работе и имеет отличную адгезию с окрашиваемой поверхностью.

### Сфера применения:

Применяется для защиты металлических крыш, кровельного железа, водостоков, защитных листов, водосточных труб, желобов и других металлических конструкций внутри и снаружи помещения.

### Подготовка поверхности:

Удалить загрязнения (ржавчина, жир и соль), затрудняющие окрашивание. Поверхность должна быть сухой и чистой, оцинкованные и алюминиевые поверхности обезжирить. Старые поверхности с краской, необходимо отшлифовать до шероховатости.

### Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Краску наносить кистью или валиком в 1-2 слоя с промежутком между слоями 1 час. При нанесении пневматическим распылителем краску при необходимости можно разбавить водой до 5%. Малярные работы не проводить во время дождя и тумана, при температуре ниже 5°C.

Степень глянца  60

Мат

Глянец

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Использование                   |                   |
| Связующее вещество              | Акрилат                                                                                              |
| Сухой остаток                   | 50 %                                                                                                 |
| Плотность                       | 1,20 кг/л                                                                                            |
| Время высыхания, 23°C 50% RH    | 6 часов         |
| Можно перекрашивать 23°C 50% RH | через 90 минут  |
| Расход                          | 6-10 м <sup>2</sup> /л                                                                               |
| Разбавитель                     | Вода            |
| Рабочие инструменты             |                 |
| Очистка рабочих инструментов    | Вода            |
| Хранение                        | 2 года t > 0°C  |
| Упаковка                        | 0,75 л                                                                                               |