



Универсальная алкидная краска HOBBY LACK (ПФ-115)

Универсальная износостойкая алкидная краска для внутренних и наружных работ. Краска обладает хорошей укрывистостью. Образует на поверхности атмосферостойкий слой пленки устойчивый к мытью.

Сфера применения:

Двери, мебель, окна, трубы и другие деревянные и металлические поверхности при внутренних и наружных работах, а также стены и потолки помещений, требующих частого мытья.

Подготовка поверхности:


Неровности необходимо отшлифовать. Для улучшения адгезии между краской и окрашиваемой поверхностью рекомендуется поверхность загрунтовать. Поверхность перед окраской должна быть сухой и очищенной от пыли.

Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя с промежутком между слоями 12 часов. При необходимости краску можно разбавить сольвентом или Уайт-Спиритом (до 10% от объема).

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Степень глянца  30
Мат Глянец

Использование	
Связующее вещество	Алкид
Сухой остаток	40 %
Плотность	1,20 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	24 часа 
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 12 часов 
Расход	8-10 м ² /л
Разбавитель	Mixon Уайт-спирит Mixon Сольвент
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Mixon R-647 Mixon Solvent
Хранение	3 года t > 0°C 
Упаковка	0,75 л, 3 л