

Акриловая краска Exterior F

Матовая износостойкая акриловая краска для наружных работ. Обладает хорошей укрывистостью, защищает поверхность от атмосферных воздействий и придает ей грязеотталкивающие свойства. Хорошо выдерживает колебание температур. Подходит для использования на объектах, расположенных в среде с высоким содержанием CO₂ (напр. вблизи магистрали и проезжей части). Колеруется в широкой цветовой гамме.

Сфера применения:

Предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных минеральных поверхностей, поверхностей из бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с основанием оштукатуренной поверхности при внутренних и наружных работах.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли. Старую краску необходимо удалить и поверхность очистить до прочного основания. Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, необходимо отшлифовать до матовости.



Грунтование:

Для лучшей адгезии поверхность необходимо загрунтовать акриловым грунтом MIXON AQUAS-TOP F. Использование грунтовки увеличивает устойчивость окрашенной поверхности к нагрузкам и уменьшает расход краски.

Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Окрашивается в 12 слоев с промежутком между слоями 2 часа.

Температура при окрашивании должна быть от +5 °C до +25 °C.

Степень глянца	4	Мат	Глянec
Использование			
Связующее вещество	Акрилово-сополимерный латекс		
Сухой остаток	56 %		
Плотность	1,40 кг/л		
Время высыхания, 23°C 50% RH	2 часа		
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 2 часа		
Устойчивость к мокрому трению, DIN 53778	> 5000 циклов		
Расход	6-8 м ² /л в 1 слой		
Разбавитель	Вода		
Рабочие инструменты			
Очистка рабочих инструментов	Вода		
Базы	W0, CLR		
Хранение	12 месяцев t > 0°C 		
Упаковка	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л		



www.mixon.ua

