



Мастика MIXON 930

Тиксотропный состав, изготовленный на основе битума и смолы, обладающий хорошими антикоррозийными и антигравийными свойствами. Состав имеет прекрасную адгезию и не теряет эластичность. Стойкий к изменению температур. Используется для защиты днища от механических повреждений, вызванных попаданием камней. Защищает от коррозии, обладает шумопоглощающими свойствами.

Характеристики:

- Перед нанесением мастику необходимо разбавить нитро разбавителем 10-20 %.
- Время сушки от 2 до 6 часов при температуре 20°C.
- Наносить кистью или специальным пистолетом под давлением 56 бар.

Инструкция по применению:

Наносить пистолетом для антигравия с диаметром сопла 4 мм, давлением 5-6 бар.

Для нанесения с помощью пистолета добавить 10-20% нитроцеллюлозного растворителя.

Наносить 2-3 слоя с интервалом между слоями 5 мин. для испарения растворителя.

Толщина одного слоя - 50-80 мкм.

Не подлежит окраске.

Инструменты очищать уайт-спиритом.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Рабочий код	Наименование	Цвет	Упаковка
830-02-2	Мастика MIXON 930 2,5 кг	черный	4 x 2,5 кг
930-03-5	Мастика MIXON 930 5 кг	черный	3 x 5 кг