



Акриловая водоэмульсионная краска для стен Bravo 7

Латексная матовая краска для внутренних работ. Краска легко наносится, не разбрызгивается при работе и образует гладкую шелковистоматовую поверхность. Содержит компоненты, способствующие легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности. Обладает повышенной укрывистостью, устойчива к истиранию и выдерживает многократную влажную уборку. Колеруется в широкой цветовой гамме.

Сфера применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Можно наносить на новые и ранее окрашенные оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванной поверхности, а также на грунтованные ДСП и ДВП.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли. Старую краску необходимо удалить и поверхность очистить до прочного основания. Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, необходимо отшлифовать до матовости. При необходимости углубления и трещины заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором [MIXON Аквастоп](#).

Грунтование:








Для лучшей адгезии поверхность необходимо грунтовать акриловым грунтом [MIXON Bravo Base](#). Использование грунтовки увеличивает устойчивость окрашенной поверхности к нагрузкам и уменьшает расход краски.

Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежуток между слоями 2 часа.

Внимание:

Окрашенную поверхность можно мыть через 14 дней после окрашивания.

Степень глянца	7									
	Мат					Глянцев				
Использование										
Связующее вещество	Сополимерный латекс									
Сухой остаток	48 %									
Плотность	1,28 кг/л									
Время высыхания, 23°C 50% RH	2 часа 									
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 2 часа 									
Устойчивость к мокрому трению, DIN 53778	4 000 циклов									
Расход	12 м ² /л в 1 слой									
Разбавитель	Вода 									
Рабочие инструменты										
Очистка рабочих инструментов	Вода 									
Базы	W0, W2, CLR									
Хранение	3 года t > 0°C 									
Упаковка	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л									