



Акриловая водоэмульсионная краска для стен Titan Mattlatsk

Латексная матовая краска для внутренних работ. Краска легко наносится и образует гладкую матовую поверхность. Содержит компоненты, способствующие легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности при влажной уборке. Колеруется в широкой цветовой гамме.

Сфера применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Можно наносить на новые и ранее окрашенные оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванной поверхности, а также на загрунтованные ДСП и ДВП.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли. Старую краску необходимо удалить и поверхность очистить до прочного основания. Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, необходимо отшлифовать до матовости. При необходимости углубления и трещины заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором [MIXON Аквастоп](#).

Грунтование:

Для лучшей адгезии поверхность необходимо загрунтовать акриловым грунтом [MIXON Bravo Base](#). Использование грунтовки увеличивает устойчивость окрашенной поверхности к нагрузкам и уменьшает расход краски.

Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежуток между слоями 2 часа.








Внимание:

Окрашенную поверхность можно мыть через 14 дней после окрашивания.

Степень глянца  4

Мат

Глянec

Использование	
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Сухой остаток	55,2 %
Плотность	1,35 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	2 часа 
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 2 часа 
Устойчивость к мокрому трению, DIN 53778	2 000 циклов
Расход	10-12 м ² /л в 1 слой
Разбавитель	Вода 
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Вода 
Базы	W0
Хранение	3 года t > 5°C 
Упаковка	2,5 л, 5 л, 10 л