Акриловая водоэмульсионная краска Nature Supermat

Латексная глубоко матовая краска для внутренних работ. Краска легко наносится, не разбрызгивается при работе и образует гладкую глубоко матовую поверхность. Содержит компоненты, способствующие легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности. Обладает повышенной укрывистостью, устойчива к истиранию и выдерживает многократную влажную уборку. Колеруется в широкой цветовой гамме.

Сфера применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещения с интенсивной эксплуатационной нагрузкой. Можно наносить на новые и ранее окрашенные оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолокнистых обоев, зашпаклеванной поверхности, а также на загрунтованные ДСП и ДВП.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли. Старую краску необходимо удалить и поверхность очистить до прочного основания. Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, необходимо ошлифовать до матовости. При необходимости углубления и трещины заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором MIXON Аквастоп.

Грунтование:

Для лучшей адгезии поверхность необходимо загрунтовать акриловым грунтом MIXON Bravo Base. Использование грунтовки увеличивает устойчивость окрашенной поверхности к нагрузкам и уменьшает расход краски.

Степень глянца: 4

Мат — Глянец

Использование	
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Сухой остаток	56 %
Плотность	1,45 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	2 часа
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 2 часа
Устойчивость к мокрому трению, DIN 53778	> 5 000 циклов
Расход	12 м²/л в 1 слой
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Вода
Базы	WO
Хранение	3 года t > 0°C
Упаковка	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л

Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа.

Внимание:

Окрашенную поверхность можно мыть через 14 дней после окрашивания.

Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.