



## Акриловая краска для стен Bravo 3

Латексная матовая краска для внутренних работ. Краска легко наносится, не разбрызгивается при работе и образует гладкую матовую поверхность. Содержит компоненты, способствующие легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности. Обладает повышенной укрывистостью, устойчива к истиранию и выдерживает многократную влажную уборку. Колеруется в широкой цветовой гамме.

### Сфера применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Можно наносить на новые и ранее окрашенные оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванной поверхности, а также на загрунтованные ДСП и ДВП.

### Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли. Старую краску необходимо удалить и поверхность очистить до прочного основания. Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, необходимо ошлифовать до матовости. При необходимости углубления и трещины заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором [MIX-ON Аквастоп](#).

### Грунтование:


Для лучшей адгезии поверхность необходимо загрунтовать акриловым грунтом [MIXON Bravo Base](#). Использование грунтовки увеличивает устойчивость окрашенной поверхности к нагрузкам и уменьшает расход краски.








### Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа.

### Внимание:

Окрашенную поверхность можно мыть через 14 дней после окрашивания.

Степень глянца **3**   
Мат Глянцев

Использование	
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Сухой остаток	50 %
Плотность	1,46 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	2 часа 
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 2 часа 
Устойчивость к мокрому трению, DIN 53778	4 000 циклов
Расход	12 м <sup>2</sup> /л в 1 слой
Разбавитель	Вода 
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Вода 
Базы	W0
Хранение	3 года t > 0°C 
Упаковка	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л