



Фасадная грунтовка-влагоизолятор Mixon Аквастоп Ф



Бесцветный водорастворимый концентрированный грунт с гидрофобизирующим эффектом. Предназначен для старых и новых цементных, цементно-известковых и бетонных оснований. Это простой в применении высокоэффективный продукт, который, впитываясь глубоко в основание, укрепляет его и в результате улучшает сцепление отделочных материалов с основой, повышает влагостойкость покрытия и сокращает расход покровных красок.

Сфера применения:

Грунтование пористых и чувствительных к влаге поверхностей и улучшение свойств цементных, известковых строительных растворов. Применяется для внутренних работ.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность очистить от загрязнений затрудняющих обработку. Поверхность должна быть сухой и чистой.

Нанесение:







Перед нанесением необходимо разбавить водой.

Рекомендации для смешивания

Штукатурка	1: 3 -1: 10
Цементные известковые растворы: толщиной 1-5 мм	1: 5
Цементные известковые растворы: толщиной 5-20 мм	1: 10
Цементные самовыравнивающиеся смеси	1: 5 -1: 10
Бетон, цемент, газобетон, штукатурка	1: 3 -1: 10

Условия и время хранения

Хранить в сухом прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать хранения при температуре ниже 5°C. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Использование	
Связующее вещество	Сополимер
Сухой остаток	10 %
Плотность	1,05 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	8 часов 
Расход	3-10 м ² /л в 1 слой
Разбавитель	Вода 
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Вода 
Хранение	2 года t > 5°C 
Упаковка	1л, 3 л, 10 л